



- uwaga!
- Przed wykonaniem balustrady obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić i pobrać wymiary na budowie.
1. Balustrada wykonana z profilu ze stali :
- pochwyty o przekroju kołowym \varnothing 40 mm zabezpieczone antykorozyjnie malowane proszkowo.
- wsporniki przy pochwytach o przekroju kołowym 20mm zabezpieczone antykorozyjnie malowane proszkowo.
3. pochwyty do ścian zgodnie z wytycznymi i technologią wybranego producenta.
4. Wysokość całej balustrady 1,10m.
5. Należy bezwzględnie zachować szerokość użytkową schodów- między wewnętrznymi krawędziami balustrad-110cm

PROJEKT NR 369	
Temat:	Remont i przebudowa tarasów , pomieszczeń kuchni i klatek schodowych w budynku żłobka nr 16 w Łodzi
Investor:	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
	91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a

architektura	
projektant	mgr inż. arch. Tomasz Garbacz, upr. bud. nr 3/R-28k.OIA/03 w szczególności architektonicznej bez ograniczeń
współpraca	mgr inż.arch. Zofia Piłarska
	upr. bud. nr 11/R-346k.OIA/08 w szczególności architektonicznej bez ograniczeń

Data:	marzec 2013	Branda:	ARCHITEKTURA	Faza:	Projekt budowlany	Skala:	1:50
-------	-------------	---------	--------------	-------	-------------------	--------	------

Pracownia Projektowa sigma		BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ B	
Elwira Wozniak al. Kościuszki 89a 90-436 Łódź		Rewizja:	
sigma		Nr rysunku:	
		369-PB-A-11	